

elma instruments

LAGERSALG

1 stk. 8022352

F3 er et unikt tangamperemeter for måling på alle typer AC-signaler - også forvrengte ikke-sinusformede, f.eks. etter frekvensomformer, thyristorregulering og nødstrømsanlegg. Disse signalene er ofte hakkede, trekantede, firkantede osv.

Pris 2.550,- eks. mva.



1 stk. 8022897

Metrix Mtx 3252 BEC Dig Oscilloskop SPO Fargeskjerm - Digitale Oscilloskop med SPO/DPO, 2 kanaler, 60MHz og fargeskjerm.

For mer info gå inn på www.elmanet.no og søk på el. nr

Pris 11.500,- eks. mva.



1 stk 8022908

Hx 0050 Kom Sett Til MTX Multimeter
Kommunikasjonssett: RS 232/USB + Dataviewer programvare

Pris 850,- eks. mva.



6 stk. div 102

MN 90 strømtenger til CA 8310 (Ø 20 mm)

Pris 1.200,- eks. mva.



1 stk. Div 102

MI 2092 energi- og harmonisk

Har du mistanke om skjevbelastning eller overharmoniske på nettet

MI 2092 gir deg svaret!

Instrumentet måler spenning, strøm, $\cos\Phi$, kW, kvar og gjør harmoniske analyse opp til 63 harmoniske. Grafisk og numerisk visning. Kan lagre mer enn 100.000 verdier. Leveres med programvare, 3 stk 1000A strømtenger og prøveledninger

For mer informasjon gå inn på følgende link:

<http://www.metrel.si/products/power-quality-analysis/mi-2092-power-harmonics-analyser.html>

Pris 12.900,- eks. mva.



2 stk. 8030479

Navitek Økonomi Kit er mer enn en kabeltester i det den også tester aktiviteten på nettet, port hastigheten på Switch og Hub og har ping muligheter.

Pris 2.850,- eks. mva.



2 stk. Div 102

Chauvin Arnoux MN 21 Smart ministrømtang med stort måleområde. Strømtangen har strømutfgang i forholdet 1000:1 og kan brukes sammen med multimetre, skrivere m.m. Oppfyller IEC 61010-1 KAT III 600V og KAT IV 300V.

Pris 1.200,- eks. mva.



1 stk. 8024426

TH7716 leveres i samme hus som bestselgeren TH7800 og har stort sett de samme funksjoner. Med en følsomhet helt ned på 0,10 °C er dette kamera velegnet til bl.a. sertifisert el-termografering. Kameraet er godkjent til termografering etter de Nordiske Guide lines og i forbindelse med DBI sertifisering. Temperaturområdet går fra -40...500 °C i to områder, hvilket også gjør kameraet velegnet til mange industrielle applikasjoner.

Pris 36.000,- eks. mva.

TEKNISKE DATA

- Detektor: 160x120 UFPA
- Følsomhet: 0,10°C ved 30°C og 8,5Hz
- Måleområde: R1: -40...120°C R2: 0...500°C
- Nøyaktighet: ±2°C eller +2%
- FOV: 19,1°x14,3° Fokus:
- Manuell Nærgrense: IR 30 cm / foto 50 cm
- Fotokamera: 640x480 pixel
- Hukommelse: 4000 IR-billeder med foto
- Lasersikte: Klasse 2 / 1 mW / rød Tetthetsgrad:
- IP54 Batteri: Sony 7,2V info litium (2 stk. inkl.)
- Mål: 102x217x205 Vkt:
- 1300g



(Demo modell)

1 stk. 8022470

Midas 320 – IR KAMERA med sanntids opptakelse og stor sensor

Fleksibelt termografi kamera med sanntids styring av stor UFPA sensor, velegnet til de aller fleste typer termografering. Den store skjermen er perfekt for direkte analyser på stedet. Kameraet er svært velegnet til alle sanntids IR analyser, hvor stor oppløsning, presisjon og ønsket om å oppta video er viktig. Kameraet har en følsomhet på 0,10 °C, og måler temperatur i området -20 °C til + 500 °C. Midas 320 betjenes lett med 1 eller 2 hender, hvor tommelfingrene benyttes til touch betjening av den store LCD skjermen på 3,9. Midas har også en perfekt klar TAFT farge søker med stillbart okular, spesielt viktig ved vanskelige lysforhold.

Midas 320 leveres komplett i slagfast koffert med batterier, lader, AV adapter, USB kabel og PYROSOFT Compact realtime programvare. Det finnes også et bra utvalg linser og spyglass for MIDAS 320.

Kontakt oss for ytterligere informasjon.

Pris 36.000,- eks. mva.

TEKNISKE DATA:

Måleområde:	-20...+500 °C (900 °C opsjon)
Følsomhet:	0,10 °C ved 30 °C/30Hz.
Nøyaktighet:	±2 °C eller +2 %
Detektor:	UT LO UFSA, 320 x 240 piksels
FOV(synsvinkel):	29x22°, 1.6mrad(15°, 55° og close up som opsjon)
Bølgelengde:	8-14µm
Hukommelse:	126 termogram på 24Mb intern hukommelse
Tetthetsgrad:	I 54
Batteri:	6x1,5V LR06 oppladbare (inkl.) minimum 2 timers drift
Mål	170x100x95mm
Vekt	1,3kg (med batterier)

